




















外形编号			A71M	B41	C39
外形及尺寸					
非磁性金属感应传感器：由振荡器、放大器组成，当非磁性金属（如：铜、铝、锡、金、银等）靠近检测面时，引起振荡频率的变化，经差频后产生一个信号，经放大，转换成二进制开关信号，起到开关作用，而对磁性金属（如：铁、钢等）则不起作用，可以在铁金属中埋入式安装。因篇幅有限只列出几种非磁性金属感应开关，其余外形请参考电感式接近开关，亦可根据要求进行生产。					
额定检测距离Sn (mm)			10	10	20
设定距离(mm)			8	8	16
具 备 型 号	NPN 三线制	常 开	EJA71M-3010NK	EJB41M-3010NK	EJC39M-3020NK
		常 闭	EJA71M-3010NH	EJB41M-3010NH	EJC39M-3020NH
具 备 型 号	PNP 三线制	常 开	EJA71M-3010PK	EJB41M-3010PK	EJC39M-3020PK
		常 闭	EJA71M-3010PH	EJB41M-3010PH	EJC39M-3020PH
技 术 参 数	额定工作电压		10...30VDC	10...30VDC	10...30VDC
	控制输出（开关容量）		200mA	200mA	200mA
	响应频率		200Hz	200Hz	100Hz
	工作环境温度		-25℃...+70℃	-25℃...+70℃	-25℃...+70℃
	外壳材料		黄铜镀铬	ABS工程塑料	ABS工程塑料

外形编号			D58-A	G41-A	H55
外形及尺寸					
电气接线图：					
NPN NO					
NPN NC					
PNP NO					
PNP NC					
额定检测距离Sn (mm)			25	20	25
磁钢磁场强度			20	16	20
具 备 型 号	NPN 三线制	常 开	EJD58M-3025NK-A	EJG41M-3020NK-A	EJH55M-3025NK
		常 闭	EJD58M-3025NH-A	EJG41M-3020NH-A	EJH55M-3025NH
具 备 型 号	PNP 三线制	常 开	EJD58M-3025PK-A	EJG41M-3020PK-A	EJH55M-3025PK
		常 闭	EJD58M-3025PH-A	EJG41M-3020PH-A	EJH55M-3025PH
技 术 参 数	额定工作电压		10...30VDC	10...30VDC	10...30VDC
	控制输出（开关容量）		200mA	200mA	200mA
	响应频率		80Hz	100Hz	80Hz
	工作环境温度		-25℃...+70℃	-25℃...+70℃	-25℃...+70℃
	外壳材料		ABS工程塑料	ABS工程塑料	黄铜镀铬+ABS工程塑料