


◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
尺寸图：mm	齐平式	-	10-30VDC	NPN三线	-	-	-
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	-	-	-
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	-	-	-
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	7mm	10-30VDC	NPN三线	HJK26-2NK	HJK26-2NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJK26-2PK	HJK26-2PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJK26-2DK	HJK26-2DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
		10mm	10-30VDC	NPN三线	HJK26-3NK	HJK26-3NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJK26-3PK	HJK26-3PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
二线				HJK26-3DK	HJK26-3DH	2M	
二线开闭可选				-	-	-	
实物图	齐平式	-	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	7mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
		10mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	齐平式	-	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
	非齐平式	7mm			-	-	-
		10mm			-	-	-

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJK26-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤500Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJK26-□P□						1型: -	1型: -						
HJK26-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤200Hz	≤6V	2型: 0.35 3型: 0.5	2型: 0.035 3型: 0.05						



对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67