



规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	-	10-30VDC	NPN三线	-	-	-
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	-	-	-
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	-	-	-
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	7mm	10-30VDC	NPN三线	HJK19-2NK	HJK19-2NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJK19-2PK	HJK19-2PH	2M
PNP四线开+闭				-	-	-	
二线				HJK19-2DK	HJK19-2DH	2M	
二线开闭可选				-	-	-	
24VDC			继电器触点输出	-	-	-	
10mm		10-30VDC	NPN三线	HJK19-3NK	HJK19-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJK19-3PK	HJK19-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
			二线	HJK19-3DK	HJK19-3DH	2M	
			二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式		-	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
非齐平式		7mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	10mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	-	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
				-	-	-	
K19	非齐平式	7mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
		10mm			-	-	-

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJK19-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤500Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJK19-□P□						1型: -	1型: -						
HJK19-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤200Hz	≤6V	2型: 0.35 3型: 0.5	2型: 0.035 3型: 0.05						



对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67